Fox Feder-Dämpfer Paket
Pushrod vorne/hinten
Doppel-Querlenker Aufhängung



Eigenentwickeltes BSPD
Überwachtes Notaus-System
Individuelle Einstellung der Drosselklappen-Kennlinien
Eigenentwickelte intelligente Lüfteransteuerung

Stahlgitterrohrrahmen
GFK Vollverkleidung mit demontierbarem Vorderteil



Kawasaki 636C Reihenvierzylinder, quer
Hubraum: 636cm³
Ecu: ECU Master Black
SLS Airbox





TECHNISCHE DATEN

PROJEKT.....SG 02
NAME.....FIREBIRD
GEWICHT.....240KG
TOPSPEED.....154km/h

Platzierungen

	FSA	FSG
EDR	25.	19. PLATZ
COST REPORT	02.	17. PLATZ
BUSINESS PLAN	07.	15. PLATZ
ACCELERATION	--.	11. PLATZ
SKID PAD	16.	12. PLATZ
AUTOCROSS	19.	17. PLATZ
ENDURANCE	--.	15. PLATZ
OVERALL	19.	18. PLATZ

Alle nicht tolerierten Maße fertigen mit / nach: DIN ISO 2768-mK				Blattformat: A2	ISO 128	Scale: 1 : 12 / Position: 1 / Quantity: 1
						Material: / Material-No.:
					Datum:	Name:
				Bearb.:	01.01.22	Steven Seagull
				Gepr.:	01.01.22	HINZKE
				Norm:		
Zust.	Änderung	Datum	Name	EDV Nr.: Mastersketch.iam		Blatt-Anz.: 1 / Blatt-Nr.: 1

Firebird

Schutzvermerk ISO 16016 beachten! Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.